

OCHIAI

軽量小型コンテナ乗用摘採機



特長

- ① 軽量小型コンテナ式乗用摘採機。コンテナ容量1.2^m。
- ② 茶袋交換の手間が無くなり、摘採作業が機械操作のみで行なえ楽々。
- ③ 刈取部はVブローブラシ方式！ミル芽から長芽までスムーズに収容できます。
- ④ 摘採機有効刈高さは530～930mmまでと十分な刈高さを確保。
- ⑤ コンテナ部は折りたたみ収納可能、トラック（1.5 t）で横積み移動ができます。

仕様

型式名	OHC-5VB「ミニコン」	エンジン	種類	空冷2気筒4サイクルガソリンエンジン
機体寸法	全長	2254 mm	排気量	680 cc
	全幅	2200 mm	定格出力	17.2kw(23PS)/3600(rpm)
	全高	1944 mm	始動方式	セルモータ方式
軌間幅	1600 ~ 1850 mm	刈取部	兼用刃 t2.5 Vブローブラシ方式	
摘採機中央高	530 ~ 930 mm	生葉収容部	簡易コンテナ 1.2 ^m	
安全登坂角度	最大17度以内	作業能率	10a以上/h (ほ場条件によって異なる)	
作業安全角度	最大15度以内	クローラ部	ゴムクローラ 200×72×47	
走行速度	0 ~ 5.0 m/s	アタッチメント	摘採ユニット 剪枝機 刈捨装置	



落合刃物工業株式会社